




## ONE LINEAR 50

applique murale apparente, UP/DOWN, 2700/3000 K, PHASE, blanc

ONE LINEAR élargit la populaire gamme de luminaires SLV avec des appliques murales de qualité disponibles en deux nouvelles longueurs (50 cm et 70 cm). L'éclairage Up/-Down avec une température de couleur réglable (2700 K/3000 K) et la fonction de gradation PHASE créent une atmosphère lumineuse extrêmement élégante et flexible. Grâce à son indice de protection IP44, l'applique murale ONE LINEAR est un modèle phare élégant non seulement dans les hôtels, les restaurants et les salons, mais aussi dans la salle de bain.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008085
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	14 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	160
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	900/1000 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc mat

## Source Lumineuse

1679804	
---------	---

CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	52.5 cm
Hauteur	4.2 cm
Profondeur	8.1 cm
Poids net	0.77 kg
Poids brut	0.85 kg