




ONE LINEAR 50

applique murale apparente, UP/DOWN, 2700/3000 K, PHASE, laiton

ONE LINEAR élargit la populaire gamme de luminaires SLV avec des appliques murales de qualité disponibles en deux nouvelles longueurs (50 cm et 70 cm). L'éclairage Up/-Down avec une température de couleur réglable (2700 K/3000 K) et la fonction de gradation PHASE créent une atmosphère lumineuse extrêmement élégante et flexible. Grâce à son indice de protection IP44, l'applique murale ONE LINEAR est un modèle phare élégant non seulement dans les hôtels, les restaurants et les salons, mais aussi dans la salle de bain.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| N° art. | 1008086 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP44 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Mur |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 14 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 45 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 160 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 160 |
| Hauteur du courant d'appel | 5 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 900/1000 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 120 ° |
| Coloris | blanc mat/laiton mat |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1679804 |  |
|---------|---|

| | |
|-------------------------|---------|
| CRI | 90 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B10 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Largeur | 52.5 cm |
| Hauteur | 4.2 cm |
| Profondeur | 8.1 cm |
| Poids net | 0.77 kg |
| Poids brut | 0.85 kg |