




ONE LINEAR 50

Aplique de Parede, Cima/Baixo, 2700/3000K, PHASE, latão

A ONE LINEAR expande a popular família de luminárias SLV com apliques de parede de alta qualidade, disponíveis em dois novos comprimentos (50 cm e 70 cm). A iluminação para cima/para baixo com temperatura de cor ajustável (2700K/3000K) e a função de atenuação PHASE criam uma atmosfera de luz extremamente elegante e flexível. Graças à sua classe de proteção IP44, o aplique de parede ONE LINEAR é um destaque elegante não apenas em hotéis, restaurantes e espaços residenciais, mas também em casas de banho.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008086
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP44
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	160
Número de luminárias no LS C16A	160
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	900/1000 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco mate/ latão mate

Fonte de luz

1679804	
---------	---

CRI	90
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	52.5 cm
Altura	4.2 cm
Profundidade	8.1 cm
Peso líquido	0.77 kg
Peso bruto	0.85 kg