




WATERPROOF V DALI 600 18W 840 IP66

Objevte naše technické portfolio produktů: SLVtec. S nejmodernějšími technologiemi LED nabízíme energeticky úsporná a funkční osvětlení pro vnitřní i venkovní prostory. Od vlhkosti odolných svítidel po výkonné reflektory - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. Mezi ně patří svítidlo WATERPROOF V, které je díky stupni krytí IP66 chráněno před silným proudícím vodou. Svítidlo je k dispozici ve třech délkách a také jako verze s protokolem DALI. Barva světla (3000 K / 4000 K) a intenzita světla lze snadno měnit pomocí Dipswitch. Díky předinstalovanému drátovému setu jsou dvě svítidla rychle a snadno propojena. Instalace je také velmi snadná díky vyjímatelnému nosiči zařízení. Rozhodněte se ještě dnes pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008087
Kód IP	IP66
Třída rázové pevnosti	IK 08
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	17
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	18 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.37 W
Počet svítidel na LS B16A	17
Počet svítidel na LS C16A	28
Úroveň rozběhového proudu	31 A
Doba trvání rozběhového proudu	262 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	2380 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin

Světelného Zdroje

	
--	---

Barva	matná šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	67.6 cm
Šířka	8 cm
Výška	7.6 cm
Hmotnost netto	1 kg
Celková hmotnost	1.15 kg