




WATERPROOF V

DALI 600 18 W 840 IP66

Ontdek ons nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Dankzij moderne led-technologie hebben we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots-onze eersteklas producten overtuigen door hun functionaliteit en eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort ook de WATERPROOF V-armatuur, die dankzij beschermingsklasse IP66 tegen krachtige waterstralen beschermd is. De armatuur is verkrijgbaar in drie lengtes en ook als DALI-versie. De lichtkleur (3000 K/4000 K) en lichtintensiteit kunnen eenvoudig aangepast worden met behulp van een dipswitch. Met de voorgeïnstalleerde doorlusset zijn twee armaturen snel en eenvoudig met elkaar te verbinden. Ook de installatie is heel eenvoudig dankzij de te verwijderen apparaatdrager. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008087
IP-code	IP66
Slagvastheidsklasse	IK 08
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	17
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	17
Aantal armaturen bij LS C16A	28
Niveau van inschakelstroom	31 A
Duur van inschakelstroom	262 µs
Lumen	2380 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	0

Lichtbron

2093259		Lengte	67.6 cm
		Breedte	8 cm
		Hoogte	7.6 cm
		Nettogewicht	1.05 kg
		Brutogewicht	1.15 kg