




WATERPROOF V DALI 600 18W 840 IP66

Descubra o nosso portfólio de produtos técnicos: SLVtec. Com a mais moderna tecnologia LED, oferecemos soluções de iluminação eficientes e funcionais para interiores e exteriores. Desde luminárias para áreas húmidas até projetores industriais - os nossos produtos de alta qualidade destacam-se pela funcionalidade e uma relação preço-desempenho justa. Isto inclui a luminária WATERPROOF V, que está protegida contra jatos de água fortes graças à classificação IP66. A luminária está disponível em três comprimentos e também como versão DALI. A cor da luz (3000 K / 4000 K) e a intensidade luminosa podem ser facilmente alteradas através de interruptores DIP. Com o kit de fiação pré-instalado, duas luminárias podem ser conectadas rapidamente e facilmente. A instalação também é extremamente simples devido à estrutura removível do dispositivo. Opte hoje pelo SLVtec.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008087
IP Code	IP66
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Número de cabos	17
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	I
Potência	18 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência de espera nominal da rede	0.37 W
Número de luminárias no LS B16A	17
Número de luminárias no LS C16A	28
Nível de corrente de irrupção	31 A
Duração da corrente de irrupção	262 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	2380 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin

Fonte de luz

	
--	-----------------------------------------------------------------------------------

Cor	cinzento mate
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Comprimento	67.6 cm
Largura	8 cm
Altura	7.6 cm
Peso líquido	1 kg
Peso bruto	1.15 kg