




WATERPROOF V DALI 600 18W 840 IP66

Odkrijte našo tehnično produktno paleto: SLVtec. Z najnovejšo tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev notranjih in zunanjih prostorov. Od svetilk za vlažne prostore do industrijskih reflektorjev - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Med njimi je tudi svetilka WATERPROOF V, ki je zaradi stopnje zaščite IP66 zaščiten pred močnim curkom vode. Svetilka je na voljo v treh dolžinah in tudi v različici DALI. Barvo svetlobe (3000 K / 4000 K) in svetilnost je mogoče enostavno spremeniti prek Dipsklopač. Z že nameščenim kompletom za prečno ožičenje lahko hitro in enostavno povežete dve svetilki med seboj. Tudi namestitev je zelo enostavna zaradi snemljivega nosilca naprav. Danes se odločite za SLVtec.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008087
IP koda	IP66
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	17
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	18 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.37 W
Število svetilk pri LS B16A	17
Število svetilk na LS C16A	28
Raven zagonskega toka	31 A
Trajanje zagonskega toka	262 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	2380 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin

Svetlobnega Vira

	
--	---

Barva	mat siva
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	67.6 cm
Širina	8 cm
Višina	7.6 cm
Neto teža	1 kg
Bruto teža	1.15 kg