




WATERPROOF V DALI 600 18W 840 IP66

Upptäck vårt tekniska produktutbud: SLVtec. Med den senaste LED-tekniken erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Från fuktbeständiga armaturer till hallstrålkastare - våra högkvalitativa produkter imponerar med funktionalitet och ett rättvist pris-prestandaförhållande. Det inkluderar WATERPROOF V-armaturen, som är skyddad mot kraftigt strilvatten med skyddsklass IP66. Lampan finns i tre längder och även som DALI-version. Ljuskärgen (3000 K / 4000 K) och ljusintensiteten kan enkelt ändras via DIP-switchar. Med den förinstallerade genomkopplingsuppsättningen kan två lampor snabbt och enkelt anslutas till varandra. Även installationen är mycket enkel tack vare den avtagbara apparathållaren. Välj SLVtec idag.



Art. Nej.	1008087
IP-kod	IP66
Klass för slagålgghet	IK 08
Monteringsdetaljer	Utanpålggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	DALI,Beröring
Antal genomgående ledningar	17
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	I
Watt	18 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nätverk Nominell standby-effekt	0.37 W
Antal armaturer på LS B16A	17
Antal armaturer på LS C16A	28
Nivå för inkopplingsström	31 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	262 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	2380 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Färg	matt grå



CRI	80
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Längd	67.6 cm
Bredd	8 cm
höjd	7.6 cm
Netto vikt	1 kg
Bruttovikt	1.15 kg