




WATERPROOF V 600 9/18W 830/840 IP66

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinná a funkční osvětlovací řešení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkostuvzdorných svítidel až po průmyslová svítidla - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. Mezi ně patří svítidlo WATERPROOF V, které je díky stupni krytí IP66 chráněno před silným proudem vody. Svítidlo je k dispozici ve třech délkách a také jako verze s protokolem DALI. Barva světla (3000 K / 4000 K) a intenzita světla lze snadno změnit pomocí Dipswitchů. Díky předinstalovanému propojovacímu setu jsou dvě svítidla rychle a snadno propojena. Instalace je také velmi snadná díky vyjímatelnému nosiči zařízení. Rozhodněte se ještě dnes pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008088
Kód IP	IP66
Třída rázové pevnosti	IK 08
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Počet propojení	50
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350/300/250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	17 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	76
Počet svítidel na LS C16A	76
Úroveň rozběhového proudu	14 A
Doba trvání rozběhového proudu	120 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	2010/2120 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	matná šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L80B10

Světelného Zdroje

	
--	---

Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	67.6 cm
Šířka	8 cm
Výška	7.6 cm
Hmotnost netto	0.95 kg
Celková hmotnost	1.1 kg