




WATERPROOF V

600 9/18 W 830/840 IP66

Descubra nuestro catálogo técnico de productos: SLVtec. Con la tecnología led más avanzada, ofrecemos soluciones de iluminación funcionales y de bajo consumo para interiores y exteriores. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta proyectores de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Esto incluye la luminaria WATER-PROOF V, que, gracias al grado de protección IP66, está protegida frente a los chorros de agua fuertes. La luminaria está disponible en tres longitudes y también en versión DALI. El color de la luz (3000 K/4000 K) y la intensidad de la luz (pueden regularse fácilmente mediante el interruptor DIP). El kit de cableado preinstalado conecta dos luminarias de forma rápida y sencilla. La instalación se realiza de forma sencilla gracias al portaherramientas extraíble. Elija hoy SLVtec.



Datos técnicos

Art. N.º	1008088
Código IP	IP66
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Cantidad de cableado transversal	50
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350/300/250 mA
Clase de protección	I
Potencia	17 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	76
Número de luminarias en LS C16A	76
Nivel de corriente de entrada	14 A
Duración de la corriente de entrada	120 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	2010/2120 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	gris mate
IRC	80
Datos LXXBXX	L80B10

Fuente de luz

	
--	---

Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Longitud	67.6 cm
Anchura	8 cm
Altura	7.6 cm
Peso neto	0.95 kg
Peso bruto	1.1 kg