




## WATERPROOF V

600 9/18 W 830/840 IP66

Découvrez notre portefeuille de produits techniques: SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. En fait partie le luminaire WATERPROOF V, protégé par la classe de protection IP66 contre les jets d'eau puissants. Le luminaire est disponible en trois longueurs ainsi qu'en version DALI. La couleur de la lumière (3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse (3860 lm/4130 lm) peuvent facilement être modifiées à l'aide d'un commutateur DIP. Le kit de câblage traversant préinstallé permet la connexion rapide et facile de deux luminaires. L'installation est également extrêmement facile grâce au plateau d'équipement amovible. Optez dès aujourd'hui pour SLVtec.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008088
Code IP	IP66
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Nombre de câblages en continu	50
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350/300/250 mA
Indice de protection	I
Wattage	17 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	76
Nombre de luminaires sur LS C16A	76
Hauteur du courant d'appel	14 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	2010/2120 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	gris mat
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B10

## Source Lumineuse



Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	67.6 cm
Largeur	8 cm
Hauteur	7.6 cm
Poids net	0.95 kg
Poids brut	1.1 kg