




WATERPROOF V

600 9/18W 830/840 IP66

Découvrez notre catalogue de produits techniques : SLV-tec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve le luminaire WATER-PROOF V, protégé contre les forts jets d'eau grâce à son indice IP66. Le luminaire est disponible en trois longueurs et également en version DALI. La température de couleur (3000 K / 4000 K) et l'intensité lumineuse se règlent facilement via un interrupteur Dip. Le kit de câblage traversant préinstallé permet de relier rapidement deux luminaires entre eux. Le montage est lui aussi largement facilité par le porte-appareil amovible. Optez sans attendre pour SLV-tec.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008088
Code IP	IP66
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Nombre de câblages en continu	50
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350/300/250 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	17 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	76
Nombre de luminaires sur LS C16A	76
Hauteur du courant d'appel	14 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	2010/2120 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	gris mat
IRC	80
Données LXXBXX	L80B10

Source Lumineuse

	
--	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	67.6 cm
Largeur	8 cm
Hauteur	7.6 cm
Poids net	0.95 kg
Poids brut	1.1 kg