




WATERPROOF V

600 9/18W 830/840 IP66

Venite a esplorare la nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio WATERPROOF V che, grazie alla classe di protezione IP66, è protetta da forti getti d'acqua. L'apparecchio è disponibile in tre lunghezze e anche nella versione DALI. La temperatura del colore (3000K/4000K) e l'intensità luminosa sono facilmente regolabili tramite dip switch. Gli apparecchi possono essere collegati tra loro grazie al set di cablaggi premontati. Anche l'installazione è molto semplice grazie al supporto dispositivo estraibile. Scegli SLVtec oggi stesso.



DATI TECNICI

Articolo	1008088
Codice IP	IP66
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Numero di cablaggi	50
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350/300/250 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	17 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	76
Numero di apparecchi a LS C16A	76
Livello di corrente di spunto	14 A
Durata della corrente di spunto	120 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	2010/2120 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	grigio opaco
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B10

Sorgente Luminosa

	
--	---

Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	67.6 cm
Larghezza	8 cm
Altezza	7.6 cm
Peso netto	0.95 kg
Peso lordo	1.1 kg