




WATERPROOF V 600 9/18W 830/840 IP66

Odkrijte našo tehnično produktno paleto: SLVtec. Z najnovejšo tehnologijo LED nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev tako za notranje prostore kot zunanje prostore. Od svetilk za vlažna okolja do industrijskih svetilk - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmožljivostjo. Med njimi je tudi svetilka WATERPROOF V, ki je zaradi stopnje zaščite IP66 zaščiten pred močnim curkom vode. Svetilko lahko dobite v treh dolžinah in tudi v različici DALI. Barvo svetlobe (3000 K / 4000 K) in svetilnost lahko enostavno spremenite prek Dipsklopač. Z že nameščenim kompletom za prevezavo so dve svetilki hitro in enostavno povezani. Tudi namestitev je zelo preprosta zaradi snemljivega nosilca naprav. Danes se odločite za SLVtec.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008088
IP koda	IP66
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Število ožičenj	50
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350/300/250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	17 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	76
Število svetilk na LS C16A	76
Raven zagonskega toka	14 A
Trajanje zagonskega toka	120 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumini	2010/2120 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	mat siva
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B10

Svetlobnega Vira

	
--	---

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	67.6 cm
Širina	8 cm
Višina	7.6 cm
Neto teža	0.95 kg
Bruto teža	1.1 kg