




WATERPROOF V 600 9/18W 830/840 IP66

Upptäck vårt tekniska produktutbud: SLVtec. Med den senaste LED-tekniken erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Från fuktbeständiga armaturer till hallstrålkastare - våra högkvalitativa produkter imponerar med funktionalitet och ett rättvist pris-prestandaförhållande. Det inkluderar lampen WATERPROOF V, som är skyddad mot kraftigt strål-vatten med skyddsklass IP66. Lampen finns i tre längder och även som DALI-version. Ljuskfärgen (3000 K / 4000 K) och ljusintensiteten kan enkelt ändras med hjälp av DIP-switchar. Genom den förinstallerade genomkopplingsuppsättningen kan två lampor snabbt och enkelt anslutas till varandra. Även installationen är mycket enkel med den avtagbara apparatbäraren. Välj SLVtec redan idag.



Art. Nej.	1008088
IP-kod	IP66
Klass för slagtålighet	IK 08
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Antal genomgående ledningar	50
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350/300/250 mA
Skyddsklass	I
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	76
Antal armaturer på LS C16A	76
Nivå för inkopplingsström	14 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	120 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.03
Lumen	2010/2120 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Färg	matt grå
CRI	80
LXXBXX Data	L80B10



Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Längd	67.6 cm
Bredd	8 cm
höjd	7.6 cm
Netto vikt	0.95 kg
Bruttovikt	1.1 kg