




## **LIGHT EYE® 150**

luminaria suspendida, GU10, longitud de suspensión de 150 cm, 1x máx. 13 W, blanco mate

Los populares focos y luminarias de suspensión para el sistema monofásico y trifásico amplían la familia LIGHT EYE® con nuevos y elegantes modelos. Disponibles en diámetros de 90 y 150 mm, ofrecen un diseño elegante que brilla con un sofisticado aspecto mate. Los anillos decorativos disponibles por separado e intercambiables crean un aspecto moderno con sus colores de moda.



## Datos técnicos

| Art. N.°                 | 1008179            |
|--------------------------|--------------------|
| Casquillo                | GU10               |
| Bombilla                 | LED GU10 111mm     |
| Número de casquillos     | 1                  |
| Bombilla(s) incluida(s)  | No                 |
| Código IP                | IP20               |
| Montaje                  | Superficie         |
| Detalles de montaje      | Techo,Carril techo |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz  |
| Clase de protección      | I                  |
| Potencia                 | 13 W               |
| Color                    | blanco mate        |
| Altura                   | 12.7 cm            |
| Diámetro                 | 15 cm              |
| Longitud de suspensión   | 150 cm             |
| Peso neto                | 0.7 kg             |
| Peso bruto               | 0.84 kg            |
|                          |                    |



## Bombilla recomendada

| 1005298 | Bombilla LED , QPAR111<br>GU10 12W 680lm 3000K<br>IRC90 55° dimerizable |
|---------|---|
| 1005279 | QPAR111 GU10 , bombil-<br>la led plata 12,5 W<br>3000 K CRI90 30°       |
| 1005299 | Bombilla LED , QPAR111<br>GU10 12W 750lm 4000K<br>IRC90 55° dimerizable |