




## LIGHT EYE® 150

foco 3~, redondo, GU10, 1x máx. 13 W, negro mate

Los populares focos y luminarias de suspensión para el sistema monofásico y trifásico amplían la familia LIGHT EYE® con nuevos y elegantes modelos. Disponibles en diámetros de 90 y 150 mm, ofrecen un diseño elegante que brilla con un sofisticado aspecto mate. Los anillos decorativos disponibles por separado e intercambiables crean un aspecto moderno con sus colores de moda.



### Datos técnicos

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Art. N.º                 | 1008184                    |
| Casquillo                | GU10                       |
| Bombilla                 | LED GU10 111mm             |
| Número de casquillos     | 1                          |
| Bombilla(s) incluida(s)  | No                         |
| Alcance de giro          | 90 °                       |
| Alcance de giro vertical | 330 °                      |
| Código IP                | IP20                       |
| Montaje                  | Superficie                 |
| Detalles de montaje      | Techo, Carril techo, Pared |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz          |
| Clase de protección      | I                          |
| Potencia                 | 13 W                       |
| Color                    | negro mate                 |
| Altura                   | 26 cm                      |
| Diámetro                 | 15 cm                      |
| Peso neto                | 0.61 kg                    |
| Peso bruto               | 0.87 kg                    |

## Bombilla recomendada

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1005298 | Bombilla LED , QPAR111<br>GU10 12W 680lm 3000K<br>IRC90 55° dimerizable |
| 1005279 | QPAR111 GU10 , bombil-<br>la led plata 12,5 W<br>3000 K CRI90 30°       |
| 1005299 | Bombilla LED , QPAR111<br>GU10 12W 750lm 4000K<br>IRC90 55° dimerizable |