




## PURI 2.0 Tube

1~ Spot, GU10, 1x máx. 6W, grau

A nova e completamente modernizada família de produtos PURI 2.0 inclui focos e candeeiros suspensos para sistemas de 1 e 3 fases, bem como apliques de parede e teto em diversas versões e cores. Com a combinação dos abat-jours em três formas modernas e seis cores trendy, existe um PURI 2.0 adequado para cada interior. E se de-sejar criar um candeeiro muito especial, também existe o PURI 2.0 como sistema Mix & Match. Todas as luminárias são operadas com lâmpadas GU10.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1008245               |
| Casquilho                        | GU10                  |
| Número de tomadas                | 1                     |
| Zona de abertura                 | 90 °                  |
| Faixa de rotação horizontal      | 350 °                 |
| IP Code                          | IP20                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02                 |
| Montagem                         | Montagem à superfície |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 6 W                   |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 45 °C                 |
| Cor                              | cinzento/cinzento     |
| Comprimento                      | 9.6 cm                |
| Largura                          | 5.5 cm                |
| Altura                           | 7.9 cm                |
| Peso líquido                     | 0.2 kg                |
| Peso bruto                       | 0.4 kg                |

## Recomendações

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 1005075 | Lâmpada LED QPAR51 ,<br>GU10 2700 K, cinzento |
|---------|-----------------------------------------------|