




PURI 2.0 Cone

aplique de parede e teto, 1x max. 6W GU10, branco

A nova e totalmente modernizada família de produtos PURI 2.0 inclui focos e candeeiros suspensos para sistemas de 1 e 3 fases, bem como apliques de parede e teto em várias versões e cores. A combinação com os abat-jours em três formas modernas e seis cores trendy oferece uma opção PURI 2.0 adequada para cada interior. E se desejar criar um candeeiro muito especial, também existe o sistema PURI 2.0 Mix & Match. Todas as luminárias funcionam com lâmpadas GU10.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008290
Casquilho	GU10
Número de tomadas	1
Zona de abertura	90 °
Faixa de rotação horizontal	350 °
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem à superfície
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	I
Potência	6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Cor	branco/branco
Altura	14.8 cm
Diâmetro	5.5 cm
Peso líquido	0.2 kg
Peso bruto	0.4 kg

Recomendações

1005076	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 2700 K, branco
---------	---