




PURI 2.0 Dome

aplique de parede e teto, assimétrico, 2 x máx. 6W
GU10, cinzento

A nova e completamente modernizada família de produtos PURI 2.0 inclui focos e candeeiros suspensos para sistemas de 1 e 3 fases, bem como apliques de parede e teto em diversas versões e cores. Ao combinar com os abajures em três formas modernas e seis cores trendy, existe um PURI 2.0 adequado para cada interior. E se desejar criar um candeeiro muito especial, também existe o PURI 2.0 como um sistema Mix & Match. Todas as luminárias são operadas com lâmpadas GU10.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008319
Casquilho	GU10
Número de tomadas	2
Zona de abertura	90 °
Faixa de rotação horizontal	350 °
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem à superfície
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	I
Potência	6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Cor	cinzento/cinzento
Comprimento	25.8 cm
Largura	5.5 cm
Altura	13.8 cm
Peso líquido	0.31 kg
Peso bruto	0.55 kg

Recomendações

1005075	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 2700 K, cinzento
---------	---