




PURI 2.0 Dome

**luminaria de superficie de pared y techo, long, 3x máx.
6 W GU10, blanco**

La nueva familia de productos PURI 2.0, completamente modernizada, incluye focos y luminarias de suspensión para el sistema monofásico y trifásico, así como luminarias de superficie de pared y techo en una amplia gama de diseños y colores. Gracias a la combinación de pantallas de luminarias en tres formas modernas y seis colores de moda, hay una PURI 2.0 adecuada para cada interior. Y si desea componer una luminaria muy especial, la PURI 2.0 también está disponible como sistema Mix & Match. Todas las luminarias funcionan con bombillas GU10.



Datos técnicos

Art. N.º	1008330
Casquillo	GU10
Número de casquillos	3
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Superficie
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Clase de protección	I
Potencia	6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Color	blanco/blanco
Longitud	25.8 cm
Anchura	5.5 cm
Altura	13.8 cm
Peso neto	0.42 kg
Peso bruto	0.6 kg

Bombilla recomendada

1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
---------	---