




## PURI 2.0 Tubo

aplique de parede e teto, redondo,  $3\ x$  máx.  $6W\ GU10$ , cinzento

A nova e totalmente modernizada família de produtos PU-RI 2.0 inclui focos e candeeiros suspensos para sistemas de 1 e 3 fases, bem como apliques de parede e teto em várias versões e cores. Ao combinar com os abat-jours em três formas modernas e seis cores trendy, existe um PURI 2.0 adequado para cada interior. E se desejar criar um candeeiro muito especial, também existe o PURI 2.0 como sistema Mix & Match. Todas as luminárias são operadas com lâmpadas GU10.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1008335
Casquilho	GU10
Número de tomadas	3
Zona de abertura	90 °
Faixa de rotação horizontal	350 °
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem à superfície
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	I
Potência	6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Cor	cinzento/cinzento
Altura	13.8 cm
Diâmetro	18 cm
Peso líquido	0.53 kg
Peso bruto	0.7 kg



## Recomendações

1005075	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 2700 K, cinzento