




48 V SYSTEM

Intrack LED-drivenhet, 48 V DC, 200 W, DALI Trådlös integrerad Casambi till DALI-modul, svart

Detta Casambi till DALI Intrack LED-nätaggregat ger en konstant 48 V DC utspänning med en maximal effekt på 200 W. Det har utvecklats speciellt för 48 V skenbelysningsystem från SLV, där 230 V AC-strömkabeln ansluts direkt till plintarna. Överflödiga kabellängder kan förvaras utom synhåll i ett kabelutrymme. Det finns i svart och vitt och är idealiskt för moderna belysningsinstallationer, där effektivitet och estetik står i fokus. Till skillnad från standardversionen, har denna modell en integrerad Casambi till DALI-modul som möjliggör trådlös styrning om DALI-kabeln saknas. Styrningen görs via Bluetooth med hjälp av din smarta enhet eller Casambi-appen. Upp till 64 lampor kan styras i 8 grupper.



Art. Nej.	1008382
IP-kod	IP20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	48
Skyddsklass	II
Omgivningstemperatur	80 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	8
Antal armaturer på LS C16A	14
Nivå för inkopplingsström	60 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	250 µs
Färg	svart
Längd	28 cm
Bredd	2.3 cm
höjd	4.4 cm
Netto vikt	0.28 kg
Bruttovikt	0.3 kg