




48V SYSTEM

balasto LED Intrack, 48 V CC, 200 W, DALI inalámbrico integrado Casambi al módulo DALI, blanco

Esta fuente de alimentación LED Casambi a DALI Intrack proporciona una tensión de salida constante de 48 V CC con una potencia máxima de 200 W. Se ha desarrollado especialmente para sistemas de iluminación de carril de 48 V de SLV, en los que el cable de alimentación de 230 VCA se conecta directamente a los terminales. Los tramos de cable sobrantes pueden guardarse en un compartimento oculto. Está disponible en blanco y negro, es ideal para instalaciones de iluminación modernas que apuestan por la eficiencia y la estética. A diferencia de la versión estándar, este modelo lleva integrado un módulo Casambi a DALI que permite el control inalámbrico si faltan cables DALI. Las luces se controlan por Bluetooth mediante su dispositivo inteligente o la aplicación Casambi. Se pueden controlar hasta 64 luces de 8 grupos.



Datos técnicos

Art. N.º	1008383
Código IP	IP20
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	48
Clase de protección	II
Temperatura ambiente	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	8
Número de luminarias en LS C16A	14
Nivel de corriente de entrada	60 A
Duración de la corriente de entrada	250 µs
Color	blanco
Longitud	28 cm
Anchura	2.3 cm
Altura	4.4 cm
Peso neto	0.28 kg
Peso bruto	0.3 kg