




48V SYSTEM

driver Intrack LED, 48VDC, 200W, DALI sans-fil intégré Casambi vers module DALI, blanc

Ce bloc d'alimentation pour LED DALI Intrack fournit une tension de sortie constante de 48 VDC avec une puissance maximale de 200 W. Elle a été spécialement conçue pour les systèmes d'éclairage sur rail 48 V de SLV, où le câble d'alimentation 230 VAC est directement raccordé aux bornes. Les longueurs de câble excédentaires peuvent être rangées de manière invisible dans un compartiment à câbles. Il est proposé en noir et en blanc, idéal pour les installations d'éclairage modernes qui mettent l'accent sur l'efficacité et l'esthétique. Contrairement à la version standard, ce modèle dispose d'un module Casambi vers DALI intégré, qui permet une commande sans fil en l'absence de câbles DALI. Le contrôle se fait par Bluetooth en passant par votre appareil intelligent ou l'application Casambi. Il est possible de commander jusqu'à 64 luminaires répartis en 8 groupes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008383
Code IP	IP20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	48
Indice de protection	II
T° ambiante	80 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	14
Hauteur du courant d'appel	60 A
Durée du courant d'appel	250 µs
Coloris	blanc
Longueur	28 cm
Largeur	2.3 cm
Hauteur	4.4 cm
Poids net	0.28 kg
Poids brut	0.3 kg