




48V SYSTEM

driver LED Intrack, 48VDC, 200W, modulo DALI Wireless integrato Casambi to DALI, bianco

Questo alimentatore LED Casambi to DALI Intrack fornisce una tensione di uscita costante di 48 VCC con una potenza massima di 200 W. È stato sviluppato appositamente per i sistemi di illuminazione a binario a 48 V di SLV, dove il cavo di alimentazione a 230 V c.a. è collegato direttamente ai morsetti. Il cavo in eccesso può essere riposto in un apposito scomparto. È disponibile in bianco e nero, ideale per installazioni moderne che puntano sull'efficienza e sull'estetica. A differenza della versione standard, questo modello è dotato di un modulo Casambi to DALI integrato che consente il controllo wireless in caso di assenza di cavi DALI. Le luci vengono controllate tramite Bluetooth utilizzando il dispositivo smart o l'app Casambi. È possibile controllare fino a 64 luci in 8 gruppi.



DATI TECNICI

Articolo	1008383
Codice IP	IP20
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	48
Classe isolamento	II
Temperatura esterna	80 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	8
Numero di apparecchi a LS C16A	14
Livello di corrente di spunto	60 A
Durata della corrente di spunto	250 µs
Colore	bianco
Lunghezza	28 cm
Larghezza	2.3 cm
Altezza	4.4 cm
Peso netto	0.28 kg
Peso lordo	0.3 kg