




48V SYSTEM

Intrack controlador LED, 48 VCC, 200 W, DALI Wireless integra Casambi para módulo DALI, branco

Esta fonte de alimentação de LED Casambi para DALI In-track fornece uma tensão de saída constante de 48 VCC com uma potência máxima de 200 W. Foi concebida especificamente para sistemas de iluminação de calha SLV de 48 V nos quais o cabo de alimentação de 230 VCA está ligado diretamente aos terminais. Os comprimentos de cabo excedentes podem ser arrumados fora da vista num compartimento de cabos. Está disponível em preto e branco, ideal para instalações de iluminação modernas onde a eficiência e a estética são o foco. Ao contrário da versão standard, este modelo possui um módulo Casambi para DALI integrado, que permite o controlo sem fios quando faltam cabos DALI. É controlado via Bluetooth através do seu dispositivo inteligente ou da aplicação Casambi. Podem ser controladas até 64 luzes em 8 grupos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008383
IP Code	IP20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	48
Classe de proteção	II
Temperatura ambiente	80 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	8
Número de luminárias no LS C16A	14
Nível de corrente de irrupção	60 A
Duração da corrente de irrupção	250 µs
Cor	branco
Comprimento	28 cm
Largura	2.3 cm
Altura	4.4 cm
Peso líquido	0.28 kg
Peso bruto	0.3 kg