



RASTERLYSWL

Nástěnný svítidlo, obdélníkový, 2700/3000K, 14W, PHASE, 70°, antracit

Designově atraktivní svítidlo RASTERLYS využívá průmyslovou světelnou techniku, která umožňuje rovnoměrné osvětlení při vysokém vizuálním komfortu. Jeho atraktivní tvar zanechává trvalý dojem v zahradách, vchodech domů nebo na fasádách, balkonech, terasách a venkovních prostorech obchodů, restaurací a jiných obchodních prostorů. Díky ochranné třídě IP65 a kvalitnímu povrchovému zpracování odolává jakémukoli počasí. Pro vytvoření dokonalé světelné atmosféry můžete nastavit barevnou teplotu (2700K/3000K) pomocí CCT-Switch.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008384
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	LEADING_EDGE, TRAILING_EDGE
Počet propojení	50
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	14 W
Teplota prostředí	0 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	160
Počet svítidel na LS C16A	160
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	55 °C
Lumen	350/400 lm

Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Šířka	12 cm
Výška	21 cm
Hloubka	7.6 cm
Hmotnost netto	0 kg
Celková hmotnost	0 kg