




RASTERLYSWL

Wandaufbauleuchte, rechteckig, 2700/3000 K, 14 W, PHASE, 70°, anthrazit

Die architektonisch äußerst ansprechende RASTERLYS nutzt eine durchdachte Lichttechnik, die eine gleichmäßige Ausleuchtung bei hohem Sehkomfort ermöglicht. Dabei hinterlässt die attraktive Form in Gärten, Hauseingängen oder auf Fassaden, Balkonen, Terrassen und Außenbereichen von Geschäften, Restaurants und anderen Geschäftsräumen einen bleibenden Eindruck. Dank ihrer Schutzklasse IP65 und der hochwertigen Beschichtung hält sie jedem Wetter stand. Um die perfekte Lichtstimmung zu erschaffen, können Sie die Farbtemperatur (2700 K/3000 K) via CCT-Switch einstellen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008384
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
Umgebungstemperatur	0 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160
Anzahl Leuchten an LS C16A	160
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	55 °C

Lichtquelle

2166513	
Lumen	350/400 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	70 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Breite	12 cm
Höhe	21 cm
Tiefe	7.6 cm
Nettogewicht	1.3 kg
Bruttogewicht	1.5 kg
BIG WHITE Seite	933