




RASTERLYSWL

Seinävalaisin, suoraku lmainen, 2700/3000 K, 14 W, PHASE, 70°, antrasiitti

RASTERLYS-sarjassa yhdistyvät moderni muotoilu ja korkea toiminnallisuus. Asennetaanpa ne yksittäisenä valaisimena tai peräkkäin - seinä- ja pollarivalaisimet eivät ainoastaan tarjoa tehokasta valaistusta, vaan tekevät myös esteettisen ilmeen julkisivuissa, sisäänkäynneissä, terasseilla tai ravintoloiden ulkotiloissa. Lämpimällä valkoisella valolla (2700 K / 3000 K CCT-kytkimen kautta) ne luovat tunnelmallisia aksentteja ulkotiloihin. IP65- ja suola-ilmaa hylkivän pinnan ansiosta RASTERLYS on erityisen kestävä ja kestävä. Triac-himmennystoiminto ja silmukkalähtäjä mahdollistavat joustavan ja tehokkaan asennuksen.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008384
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 06
Iskunkestävyys	1 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Läpivientien määrä	50
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	I
Teho	14 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	160
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	160
Virtavirran taso	5 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	55 °C
Lumen	350 / 400 lm

Valonlähteet

2166513		Valon värilämpötila	2700/3000 Kelvin
		Sädekulma	70 °
		väri	antrasiitti
		CRI	80
		Elinikä	50000 h
		leveys	12 cm
		Korkeus	21 cm
		Syvyys	7.6 cm
		Nettopaino	1.3 kg
		Bruttopaino	1.5 kg
		BIG WHITE Seite	853