



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| N° art.                                            | 1008384                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes           | 1                           |
| Code IP                                            | IP65                        |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 06                       |
| Résistance au choc                                 | 1 Joule                     |
| Montage                                            | Apparent                    |
| Dimmable                                           | Oui                         |
| Technologie du dimmage                             | LEADING_EDGE, TRAILING_EDGE |
| Nombre de câblages en continu                      | 50                          |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60 Hz          |
| Courant / tension secondaire                       | 350 mA                      |
| Indice de protection                               | I                           |
| Wattage                                            | 14 W                        |
| T° ambiante                                        | 0 °C                        |
| Température ambiante min.                          | -20 °C                      |
| Température ambiante max.                          | 40 °C                       |
| Nombre de luminaires sur LS B16A                   | 160                         |
| Nombre de luminaires sur LS C16A                   | 160                         |
| Hauteur du courant d'appel                         | 5 A                         |
| Durée du courant d'appel                           | 100 µs                      |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 55 °C                       |
| Lumen                                              | 350/400 lm                  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Coloris                | anthracite       |
| CRI                    | 80               |
| Durée de vie           | 50000 h          |
| Risk Group             | 1                |
| Largeur                | 12 cm            |
| Hauteur                | 21 cm            |
| Profondeur             | 7.6 cm           |
| Poids net              | 0 kg             |
| Poids brut             | 0 kg             |