



## DATI TECNICI

Articolo	1008384
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	LEADING_EDGE, TRAILING_EDGE
Numero di cablaggi	50
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	14 W
Temperatura esterna	0 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	160
Numero di apparecchi a LS C16A	160
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	55 °C
Lumen	350/400 lm

<b>Temperatura colore</b>	2700/3000 Kelvin
<b>Colore</b>	antracite
<b>CRI</b>	80
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Larghezza</b>	12 cm
<b>Altezza</b>	21 cm
<b>Profondità</b>	7.6 cm
<b>Peso netto</b>	0 kg
<b>Peso lordo</b>	0 kg