



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008384
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	LEADING_EDGE,TRAILING_EDGE
Aantal doorvoerbedrading	50
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
Omgevingstemperatuur	0 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	160
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	350/400 lm

Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	12 cm
Hoogte	21 cm
Diepte	7.6 cm
Nettogewicht	0 kg
Brutogewicht	0 kg