



RASTERLYSWL

Aplique de parede, retangular, 2700/3000K, 14W, FASE, 70°, antracite

O RASTERLYS, muito apelativo do ponto de vista arquitetónico, utiliza uma tecnologia de iluminação bem pensada que permite uma iluminação uniforme com um elevado conforto visual. A forma atrativa deste produto deixa uma impressão duradoura em jardins, entradas de casas, fachadas, varandas, terraços e áreas externas de lojas, restaurantes e outros espaços comerciais. Graças à sua classe de proteção IP65 e ao revestimento de alta qualidade, esta luminária é resistente a todas as condições meteorológicas. Para criar a atmosfera de iluminação perfeita, pode ajustar a temperatura de cor (2700K/3000K) através do interruptor CCT.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008384
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	LEADING_EDGE, TRAILING_EDGE
Número de cabos	50
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	14 W
Temperatura ambiente	0 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	160
Número de luminárias no LS C16A	160
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	55 °C
Lúmen	350/400 lm

Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	12 cm
Altura	21 cm
Profundidade	7.6 cm
Peso líquido	0 kg
Peso bruto	0 kg