



RASTERLYSWL

Väggmonterad armatur, rektangulär, 2700/3000K, 14-W, FAS, 70°, antracit

Den arkitektoniskt mycket tilltalande RASTERLYS använder en genomtänkt ljusdesign som möjliggör en jämn belysning med hög visuell komfort. Den attraktiva formen lämnar ett bestående intryck i trädgårdar, husinfarter eller på fasader, balkonger, terrasser och utomhusområden för affärer, restauranger och andra affärslokaler. Tack vare dess IP65-klass och högkvalitativa beläggning klarar den alla väderförhållanden. För att skapa den perfekta ljusstämningen kan du justera färgtemperaturen (2700-K/3000K) via CCT-Switch.

Art. Nej.	1008384
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 06
Motståndskraft mot stötar	1 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Antal genomgående ledningar	50
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	14 W
Omgivningstemperatur	0 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	160
Antal armaturer på LS C16A	160
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	55 °C
Lumen	350/400 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin

Färg	antracit
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Bredd	12 cm
höjd	21 cm
Djup	7.6 cm
Netto vikt	0 kg
Bruttovikt	0 kg