




RASTERLYSPOLE 70

Lattiavalaisin, 2700/3000 K, IP65, suoraku lmainen, an-trasiitti

RASTERLYS-sarjassa yhdistyvät moderni muotoilu ja kor-kea toiminnallisuus. Asennetaanpa ne yksittäisenä valaisi-mena tai peräkkäin - seinä- ja pollarivalaisimet eivät ainoa-staan tarjoa tehokasta valaistusta, vaan tekevät myös es-teettisen ilmeen julkisivuissa, sisäänkäynneissä, terasseilla tai ravintoloiden ulkotiloissa. Lämpimällä valkoisella valolla (2 700 K / 3 000 K CCT-kytkimen kautta) ne luovat tunnel-mallisia aksentteja ulkotiloihin. IP65- ja suola-ilmaa hylkivän pinnan ansiosta RASTERLYS on erityisen kestävä ja kestä-vä. Triac-himmennystoiminto ja silmukkaliitännät mahdollis-tavat joustavan ja tehokkaan asennuksen.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008385
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 06
Iskunkestävyys	1 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ground
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	I
Teho	27 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	28
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	59
Virtavirran taso	10 A
Sysäysvirran kesto	300 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	60 °C
Lumen	700 / 750 lm
Valon värilämpötila	2700/3000 Kelvin

Valonlähteet

2166513	
---------	---

Tarvikkeet

228726	Y-LIITÄNTÄRASIA , musta, IP68
228730	LIITÄNTÄRASIA , 3-na-painen, IP68

Sädekulma	70 °
väri	antrasiitti
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	17 cm
leveys	10 cm
Korkeus	70.2 cm
Nettopaino	2.7 kg
Bruttopaino	3.3 kg
BIG WHITE Seite	731