



RASTERLYSPOLE 70

Gulvlampe, 2700/3000K, IP65, rektangulær, antrasitt

Den arkitektonisk svært tiltalende RASTERLYS bruker en gjennomtenkt lys teknologi som muliggjør jevn belysning med høy visuell komfort. Den attraktive formen etterlater et varig inntrykk i hager, inngangspartier, fasader, balkonger, terrasser og utendørsområder for butikker, restauranter og andre forretningslokaler. Takket være IP65 beskyttelsesklasse og høykvalitetsbelegget tåler den alle værforhold. For å skape den perfekte lyssituasjonen, kan du justere fargetemperaturen (2700K/3000K) via CCT-Switch.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008385
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	LEADING_EDGE, TRAILING_EDGE
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	14 W
Omgivelsestemperatur	90 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	160
Antall lys på LS C16A	160
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	175/200 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	antrasitt

CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	17 cm
Bredde	10 cm
Høyde	70.2 cm
Nettvekt	0 kg
Bruttvekt	0 kg