



## RASTERLYSPOLE 70

**Candeeiro de pé, 2700/3000K, IP65, retangular, antracite**

O RASTERLYS, esteticamente apelativo do ponto de vista arquitetónico, utiliza uma tecnologia de iluminação bem pensada que permite uma iluminação uniforme com elevado conforto visual. A forma atrativa deste produto deixa uma impressão duradoura em jardins, entradas de casas, fachadas, varandas, terraços e áreas exteriores de lojas, restaurantes e outros espaços comerciais. Graças à sua classe de proteção IP65 e ao revestimento de alta qualidade, é resistente a todas as condições meteorológicas. Para criar a atmosfera de iluminação perfeita, pode ajustar a temperatura de cor (2700K/3000K) através do interruptor CCT.

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1008385                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 2                           |
| IP Code                            | IP65                        |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 06                       |
| Resistência ao impacto             | 1 Joule                     |
| Montagem                           | Montagem à superfície       |
| Regulável                          | Sim                         |
| Tecnologia de regulação            | LEADING_EDGE, TRAILING_EDGE |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz          |
| Corrente / Tensão secundária       | 350                         |
| Classe de proteção                 | I                           |
| Potência                           | 14 W                        |
| Temperatura ambiente               | 90 °C                       |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                       |
| Número de luminárias no LS B16A    | 160                         |
| Número de luminárias no LS C16A    | 160                         |
| Nível de corrente de irrupção      | 5 A                         |
| Duração da corrente de irrupção    | 100 µs                      |
| Lúmen                              | 175/200 lm                  |
| Temperatura de cor da luz          | 2700/3000 Kelvin            |
| Cor                                | antracite                   |

|              |         |
|--------------|---------|
| CRI          | 80      |
| Vida útil    | 50000 h |
| Risk Group   | 1       |
| Comprimento  | 17 cm   |
| Largura      | 10 cm   |
| Altura       | 70.2 cm |
| Peso líquido | 0 kg    |
| Peso bruto   | 0 kg    |