



RASTERLYSPOLE 70

Golvlykta, 2700/3000K, IP65, rektangulär, antracit

Den arkitektoniskt tilltalande RASTERLYS använder en genomtänkt ljusdesign som möjliggör en jämn belysning med hög visuell komfort. Dess attraktiva form lämnar ett bestående intryck i trädgårdar, husinfarter eller på fasader, balkonger, terrasser och utomhusområden för affärer, restauranger och andra kommersiella utrymmen. Tack vare dess IP65-klassning och högkvalitativa beläggning klarar den alla väderförhållanden. För att skapa den perfekta ljusstämningen kan du justera färgtemperaturen (2700-K/3000K) via CCT-Switch.

Art. Nej.	1008385
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 06
Motståndskraft mot stötar	1 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	700
Skyddsklass	I
Watt	27 W
Omgivningstemperatur	0 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	28
Antal armaturer på LS C16A	59
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Lumen	175/200 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Färg	antracit

CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	17 cm
Bredd	10 cm
höjd	70.2 cm
Netto vikt	0 kg
Bruttovikt	0 kg