# GRIP! S

**spot 1~, cilindrico, 2700K, 11W, FASE, 29°, bianco / nero**

GRIP! è il nuovo faretto decorativo di SLV che segue di pari passo le ultime tendenze del design. La spiccata eleganza della dimensione S e la versatilità della dimensione M con LED integrato e riflettore antiriflesso sono disponibili per il sistema di binari monofase, trifase e da 48V. È possibile scegliere tra diverse opzioni di comando e varianti di colore della luce, nonché tra spot dim-to-warm. I faretti GRIP! colpiscono anche per il design con le moderne combinazioni di colori e gli anelli decorativi, disponibili separatamente in quattro colori, che consentono un adattamento ai gusti individuali.




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1008390 |
| **Numero di diverse finestre** | 1 |
| **Codice IP** | IP20 |
| **Classe di resistenza all'urto** | IK 02 |
| **Resistenza all'urto** | 0.2 Joule |
| **Montaggio** | Superficie |
| **Dimmerabile** | Si |
| **Tecnologia del dimmering** | Taglio di fase ascendente,Taglio di fase discendente |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60 Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 250 mA |
| **Classe isolamento** | II |
| **Wattaggio** | 11 W |
| **Temperatura ambiente minima** | 0 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 35 °C |
| **Numero di apparecchi a LS B16A** | 44 |
| **Numero di apparecchi a LS C16A** | 89 |
| **Livello di corrente di spunto** | 25 A |
| **Durata della corrente di spunto** | 100 µs |
| **Lumen** | 530 lm |
| **Temperatura colore** | 2700 Kelvin |
| **Colore** | bianco/nero |
| **CRI** | 90 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| 1008489 | GRIP! S , anello decorativo, nero |
| 1008488 | GRIP! S , anello decorativo, bianco |
| 1008490 | GRIP! S , anello decorativo, nichel |
| 1008491 | GRIP! S , anello decorativo, oro |

| | |
|---|---|
| **UGR ≤** | 25 |
| **Durata** | 50000 h |
| **Risk Group** | 1 |
| **Lunghezza** | 15.2 cm |
| **Larghezza** | 3.4 cm |
| **Altezza** | 6 cm |
| **Peso netto** | 0.18 kg |
| **Peso lordo** | 0.22 kg |