




## GRIP! S

1~ Spot, valjast, 2700K, 11W, PHASE, 29°, bela / črna

GRIP! je nov dekorativni reflektor podjetja SLV, ki sledi trenutnim oblikovalskim trendom. Eleganten poudarek v velikosti S in vsestranski reflektor v velikosti M z vgrajenimi LED diodami ter protisvetlobnim odsevnikom so na voljo za 1-fazni, 3-fazni in 48V tračni sistem. Izbirate lahko med različnimi možnostmi upravljanja, barvnimi odtenki svetlobe in Dim-to-Warm reflektorji. Vizualno prepričajo reflektorji GRIP! s svojimi modernimi barvnimi kombinacijami in dekorativnimi obročki, ki so na voljo v štirih ločenih barvah in omogočajo individualno prilagajanje.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Št. art.                            | 1008390                  |
| Število različnih svetlobnih rež    | 1                        |
| IP koda                             | IP20                     |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02                    |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule                |
| Montaža                             | Nadgradnja               |
| Možnost zatemnitve                  | Da                       |
| Tehnologija zatemnitve              | Fazni zarez, Fazni odsek |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz       |
| Sekundarni tok / napetost           | 250 mA                   |
| Zaščitni razred                     | II                       |
| El. moč                             | 11 W                     |
| minimalna temperatura okolja        | 0 °C                     |
| maksimalna temperatura okolja       | 35 °C                    |
| Število svetilk pri LS B16A         | 44                       |
| Število svetilk na LS C16A          | 89                       |
| Raven zagonskega toka               | 25 A                     |
| Trajanje zagonskega toka            | 100 µs                   |
| Lumini                              | 530 lm                   |
| Barvna temperatura                  | 2700 Kelvin              |
| Barva                               | bela/črna                |
| CRI                                 | 90                       |

## Dodatki

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , okrasni obroček, črn    |
| 1008488 | GRIP! S , okrasni obroček, bela   |
| 1008490 | GRIP! S , okrasni obroček, nikelj |
| 1008491 | GRIP! S , okrasni obroček, zlati  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| UGR ≤            | 25      |
| Življenjska doba | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Dolžina          | 15.2 cm |
| Širina           | 3.4 cm  |
| Višina           | 6 cm    |
| Neto teža        | 0.18 kg |
| Bruto teža       | 0.22 kg |