




## GRIP! S

**1~ Spot, cylindryczny, 2000-3000 K, 11 W,  
Dim-to-Warm, PHASE, 29°, czarny / złoty**

GRIP! to nowy dekoracyjny kinkiet marki SLV, który idzie w parze z aktualnymi trendami wzorniczymi. Elegancki element dekoracyjny w rozmiarze S oraz uniwersalna wersja w rozmiarze M z zintegrowanym oświetleniem LED i odbłyśnikiem przeciwsłonecznym dostępne są dla systemów szynowych 1-fazowych, 3-fazowych i 48V. Możesz wybrać spośród różnych opcji sterowania, wariantów kolorystycznych światła oraz punktów Dim-to-Warm. Wizualnie kinkiety GRIP! przyciągają uwagę dzięki nowoczesnym kombinacjom kolorów oraz osobno dostępnym w czterech kolorach pierścieniom dekoracyjnym, które pozwalają na indywidualne dopasowanie.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nr artykułu                            | 1008402                                                              |
| Różne wyjścia światła                  | 1                                                                    |
| Kod IP                                 | IP20                                                                 |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                                                                |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule                                                            |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa, Wersja ścienna                                      |
| Ściemnialna                            | Tak                                                                  |
| Technologia ściemniania                | Dim-to-Warm, Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz                                                   |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 250 mA                                                               |
| Klasy ochrony                          | II                                                                   |
| Wydajność                              | 11 W                                                                 |
| Temperatura otoczenia                  | 0 °C                                                                 |
| Temperatura otoczenia                  | 35 °C                                                                |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 44                                                                   |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 89                                                                   |
| Poziom prądu rozruchowego              | 25 A                                                                 |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 100 μs                                                               |
| Strumień świetlny                      | 350 lm                                                               |
| Temperatura barwy światła              | 2000-3000 Kelvin                                                     |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 29 °                                                                 |

## Źródła światła

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916608 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , pierścień deko-<br>racyjny, czarny |
| 1008488 | GRIP! S , pierścień deko-<br>racyjny, biały  |
| 1008490 | GRIP! S , pierścień deko-<br>racyjny, nikiel |
| 1008491 | GRIP! S , pierścień deko-<br>racyjny, złoty  |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Kolor             | czarny/złoty |
| CRI               | 90           |
| UGR ≤             | 25           |
| Okres użytkowania | 50000 h      |
| Risk Group        | 1            |
| Długość           | 15.2 cm      |
| Szerokość         | 3.4 cm       |
| Wysokość          | 6 cm         |
| Waga netto        | 0.184 kg     |
| Waga brutto       | 0.224 kg     |
| Strona BIG WHITE  | 569          |