




## GRIP! M

1 ~ Spot, zylindrisch, 2700K, 20W, PHASE, 42°, schwarz / gold

GRIP! ist der neue dekorative Spot von SLV, der mit den aktuellen Designtrends einhergeht. Der elegante Hingucker in der Größe S und der Allrounder in der Größe M mit integriertem LED und einem Entblendungsreflektor sind für das 1-Phasen-, 3-Phasen- und 48V-Schienensystem verfügbar. Dabei können Sie zwischen verschiedenen Steuerungsoptionen und Lichtfarbenvarianten sowie Dim-to-Warm-Spots wählen. Optisch überzeugen die GRIP! Spots durch ihre modernen Farbkombinationen und den in vier Farben separat erhältlichen Dekoringen, die eine individuelle Anpassung ermöglichen.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                              | 1008422                          |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                                |
| IP Code                               | IP20                             |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                            |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule                        |
| Montage                               | Aufbau                           |
| Dimmbar                               | Ja                               |
| Technologie der Dimmung               | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz               |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                           |
| Schutzklasse                          | II                               |
| Wattage                               | 20 W                             |
| minimale Umgebungstemperatur          | 0 °C                             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 44                               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 89                               |
| Höhe Einschaltstrom                   | 25 A                             |
| Dauer Einschaltstrom                  | 100 µs                           |
| Lumen                                 | 1810 lm                          |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin                      |
| Farbe                                 | schwarz/gold                     |
| CRI                                   | 90                               |

|               |         |
|---------------|---------|
| UGR ≤         | 19      |
| Lebensdauer   | 50000 h |
| Risk Group    | 1       |
| Länge         | 15.3 cm |
| Breite        | 4.3 cm  |
| Höhe          | 8.2 cm  |
| Nettogewicht  | 0.27 kg |
| Bruttogewicht | 0.32 kg |

## Zubehör

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , Dekoring, gold    |
| 1008494 | GRIP! M , Dekoring, nickel  |
| 1008492 | GRIP! M , Dekoring, weiß    |
| 1008493 | GRIP! M , Dekoring, schwarz |