




## GRIP! M

1 ~ spot, cilindrico, 3000K, 20W, FASE, 42°, bianco / nero

GRIP! è il nuovo faretto decorativo di SLV che segue di pari passo le ultime tendenze del design. La spiccata eleganza della dimensione S e la versatilità della dimensione M con LED integrato e riflettore antiriflesso sono disponibili per il sistema di binari monofase, trifase e da 48V. È possibile scegliere tra diverse opzioni di comando e varianti di colore della luce, nonché tra spot dim-to-warm. I faretti GRIP! colpiscono anche per il design con le moderne combinazioni di colori e gli anelli decorativi, disponibili separatamente in quattro colori, che consentono un adattamento ai gusti individuali.



## DATI TECNICI

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1008425                                               |
| Numero di diverse finestre      | 1                                                     |
| Codice IP                       | IP20                                                  |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                                                 |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                                             |
| Montaggio                       | Superficie                                            |
| Dimmerabile                     | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz                                    |
| Corrente / tensione secondaria  | 500 mA                                                |
| Classe isolamento               | II                                                    |
| Wattaggio                       | 20 W                                                  |
| Temperatura ambiente minima     | 0 °C                                                  |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 44                                                    |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 89                                                    |
| Livello di corrente di spunto   | 25 A                                                  |
| Durata della corrente di spunto | 100 µs                                                |
| Lumen                           | 1900 lm                                               |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                                           |
| Colore                          | bianco/nero                                           |
| CRI                             | 90                                                    |

|            |         |
|------------|---------|
| UGR ≤      | 19      |
| Durata     | 50000 h |
| Risk Group | 1       |
| Lunghezza  | 15.3 cm |
| Larghezza  | 4.3 cm  |
| Altezza    | 8.2 cm  |
| Peso netto | 0.27 kg |
| Peso lordo | 0.32 kg |

## Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , anello decorativo, oro    |
| 1008494 | GRIP! M , anello decorativo, nichel |
| 1008492 | GRIP! M , anello decorativo, bianco |
| 1008493 | GRIP! M , anello decorativo, nero   |