




## GRIP! M

1 ~ Spot, cilíndrico, 3000K, 20W, PHASE, 42°, preto / dourado

O GRIP! é o novo foco decorativo da SLV que acompanha as tendências de design atuais. O destaque elegante no tamanho S e o versátil no tamanho M, com LED integrado e um refletor antiofuscante, estão disponíveis para os sistemas de calhas de 1 fase, 3 fases e 48V. Pode escolher entre várias opções de controlo, cores de luz e spots Dim-to-Warm. Visualmente, os focos GRIP! impressionam pelas suas combinações de cores modernas e pelos anéis decorativos disponíveis separadamente em quatro cores, que permitem uma personalização individual.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º                           | 1008427                           |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                                 |
| IP Code                            | IP20                              |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                             |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule                         |
| Montagem                           | Montagem à superfície             |
| Regulável                          | Sim                               |
| Tecnologia de regulação            | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Corrente / Tensão secundária       | 500 mA                            |
| Classe de proteção                 | II                                |
| Potência                           | 20 W                              |
| temperatura ambiente mínima        | 0 °C                              |
| temperatura ambiente máxima        | 35 °C                             |
| Número de luminárias no LS B16A    | 44                                |
| Número de luminárias no LS C16A    | 89                                |
| Nível de corrente de irrupção      | 25 A                              |
| Duração da corrente de irrupção    | 100 µs                            |
| Lúmen                              | 1900 lm                           |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin                       |
| Cor                                | preto/dourado                     |
| CRI                                | 90                                |

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , anel decorativo, dourado |
| 1008494 | GRIP! M , anel decorativo, níquel  |
| 1008492 | GRIP! M , anel decorativo, branco  |
| 1008493 | GRIP! M , anel decorativo, preto   |

|              |         |
|--------------|---------|
| UGR ≤        | 19      |
| Vida útil    | 50000 h |
| Risk Group   | 1       |
| Comprimento  | 15.3 cm |
| Largura      | 4.3 cm  |
| Altura       | 8.2 cm  |
| Peso líquido | 0.27 kg |
| Peso bruto   | 0.32 kg |