




M-POL 60 Pole

Borne, deux prises, anthracite, 53,4 cm

Utilisez la borne avec deux prises IP54 pour garantir une alimentation électrique sûre pour toutes les têtes de luminaire M-POL en extérieur. Les prises et le luminaire peuvent être commutés séparément. Grâce à leur résistance à l'air marin, ils bénéficient d'une solution d'approvisionnement en énergie extérieure pérenne et robuste.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008474
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance au choc	20 Joule
Montage	Apparent
Tension nominale primaire	220-250V ~50/60 Hz
Indice de protection	I
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Coloris	anthracite
Hauteur	53.4 cm
Diamètre	12.4 cm
Poids net	2.44 kg
Poids brut	3.25 kg

Accessoires

1006387	M-POL S Polehead , Shader Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1008475	M-POL , cache, anthracite
1006383	M-POL S Polehead , Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006388	M-POL M Polehead , Shader Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006392	M-POL M Polehead , Louver Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI
1006453	BOÎTE DE CONNEXION EN Y , 5 pôles, IP68, noir, DALI
228726	BOÎTE DE CONNEXION EN Y , noir, IP68
228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68
1006389	M-POL S Polehead , Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 890/1950 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006393	M-POL S Polehead , Shader Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI

1006391	M-POL S Polehead , Shader Tête du luminair- e, anthracite, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , Shader Tête du luminair- e, anthracite, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , Shader Tête du luminair- e, anthracite, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006386	M-POL M Polehead , Shader Tête du luminair- e, anthracite, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable