




M-POL 60 Pole

dissuasore, due prese, antracite, 53,4cm

Il dissuasore con due prese IP54 serve per garantire un'alimentazione sicura a tutti i vani ottici M-POL in aree esterne. Le prese e gli apparecchi sono collegabili separatamente. Grazie alla loro resistenza all'aria di mare, i sistemi di alimentazione energetica per esterni sono durevoli e robusti.



DATI TECNICI

Articolo	1008474
Codice IP	IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Resistenza all'urto	20 Joule
Montaggio	Superficie
Tensione nominale primaria	220-250V ~50/60 Hz
Classe isolamento	I
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Colore	antracite
Altezza	53.4 cm
Diametro	12.4 cm
Peso netto	2.44 kg
Peso lordo	3.25 kg

Accessori

1006387	M-POL S Polehead , Shader vano ottico, antracite, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1008475	M-POL , calotta, antracite
1006383	M-POL S Polehead , vano ottico, antracite, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader vano ottico, antracite, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver vano ottico, antracite, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , vano ottico, antracite, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006453	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , 5 poli, IP68, nera, DALI
228726	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
1006389	M-POL M Polehead , vano ottico, antracite, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead vano ottico , antracite, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader vano ottico, antracite, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Louver vano ottico, antracite, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

1006394	M-POL M Polehead , Shader vano ottico, an- tracite, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver vano ottico, antracite, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver vano ottico, antra- cite, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006382	M-POL ancoraggio a ter- ra , acciaio inox