




M-POL 60 Stolpe

poller, to stikkontakter, antrasitt, 53,4cm

Bruk polleren med to IP54-stikkontakter for å sikre en trygg strømforsyning til alle M-POL lyktboder utendørs. Stikkontaktene og lyset kan slås av og på separat. Deres motstand mot sjøluft gir dem en holdbar og robust løsning for strømforsyning utendørs.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008474
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 10
Slagfasthet	20 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Primær merkespenning	220-250V ~50/60 Hz
Kapslingsgrad	I
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Farge	anthracite
Høyde	53.4 cm
Diameter	12.4 cm
Nettvekt	2.44 kg
Bruttvekt	3.25 kg

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006387	M-POL S LED-enhet , avskjermet-optikk, antra- sitt, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1008475	M-POL , lue, antrasitt
1006383	M-POL S LED-enhet , rundstrålende-optikk, ant- rasitt, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M LED-enhet , avskjermet-optikk, antra- sitt, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006392	M-POL M LED-enhet , raster-optikk, antrasitt, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006390	M-POL M LED-enhet , rundstrålende-optikk, ant- rasitt, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006453	Y-Koblingsboks , 5-pins, IP68, sort, DALI
228726	Y-skjøtsBOKS , sort, IP68
228730	KOBLINGSBOKS , 3-po- let, IP68
1006389	M-POL S LED-enhet , rundstrålende-optikk, ant- rasitt, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006384	M-POL M LED-enhet , rundstrålende-optikk, ant- rasitt, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006393	M-POL S LED-enhet , avskjermet-optikk, antra- sitt, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006391	M-POL S LED-enhet , raster-optikk, antrasitt, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI

1006394	M-POL M LED-enhet , avskjermet-optikk, antrasitt, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006385	M-POL S LED-enhet , raster-optikk, antrasitt, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M LED-enhet , raster-optikk, antrasitt, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006382	M-POL støpeanker , rustfritt stål