




M-POL 60 Stolpe

pollare, två uttag, antracit, 53,4 cm

Använd pollaren med två IP54-uttag för att säkerställa en trygg elförsörjning för alla M-POL lampor utomhus. Uttagen och lampan kan styras separat. Deras motståndskraft mot havsluft gör dem till en hållbar och robust elförsörjningslösning utomhus.



Art. Nej.	1008474
IP-kod	IP54
Klass för slagtålighet	IK 10
Motståndskraft mot stötar	20 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Primär nominell spänning	220-250V ~50/60 Hz
Skyddsklass	I
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Färg	antracit
höjd	53.4 cm
Diameter	12.4 cm
Netto vikt	2.44 kg
Bruttovikt	3.25 kg

1006387	M-POL S Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1008475	M-POL , keps, antracit
1006383	M-POL S Polehead , lam- phuvud, antracit, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver lamphuvud, antra- cit, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006390	M-POL M Polehead , lamphuvud, antracit, 19- W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006453	Y-Anslutningsbox , 5-poli- g, IP68, svart, DALI
228726	Y-ANSLUTNINGSBOX , svart, IP68
228730	ANSLUTNINGSBOX , 3-polig, IP68
1006389	M-POL S Polehead , lam- phuvud, antracit, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead lam- phuvud , antracit, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006391	M-POL S Polehead , Lou- ver lamphuvud, antracit, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI

1006394	M-POL M Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver lamphuvud, antracit, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver lamphuvud, antra- cit, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006382	M-POL markankare , rostfritt stål