




SYNA WIDE

svítidlo se zemním hrotem, 2200 K, 115°, IP65, hrana-té, černé

Svítidla se zemním hrotem SYNA WIDE s krytím IP65 jsou vybavena 6 W LED a jsou k dispozici v barvách světla 2200 K a 3000 K. Nabízejí široký úhel vyzařování 115°, což je ideální pro osvětlení keřů a fasád. Díky životnosti 30 000 hodin a robustnímu hliníkovému krytu, který lze snadno upevnit pomocí zemního hrotu, jsou ideální pro venkovní použití. Připojení se provádí pomocí kabelu o délce 1,5 m se zástrčkou Schuko (IP44).



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008478
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Mobil
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500
Třída ochrany	I
Příkon	5.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	64
Počet svítidel na LS C16A	102
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Lumen	500 lm
Teplota barvy světla	2200 Kelvin
Úhel záření	115 °
Barva	černá
CRI	80

Světelného Zdroje

2166515	
---------	---

Třídění	3.8 SDCM
Životnost	30000 h
Risk Group	1
Šířka	7.6 cm
Výška	8.5 cm
Hloubka	10.5 cm
Délka trnu do země	17.3 cm
Hmotnost netto	0.58 kg
Celková hmotnost	0.65 kg
BIG WHITE strana	804